

Compartilhando o Profile do Thunderbird – WINXP e Linux (FC5)

Diego Mendes Rodrigues (diego@drsolutions.com.br)

Muitas pessoas (como eu) utilizam o Windows XP em paralelo com o Linux na mesma máquina. Uma coisa muito desagradável é ter que deixar nosso leitor de e-mails configurado apenas em um dos sistemas operacionais e passar horas no outro sem checar sua caixa postal.

Podemos resolver esse problema usando o Thunderbird como leitor de e-mails e compartilhar um único profile nos dois sistemas, no meu caso Windows XP e Linux Fedora Core 5.

Como eu acho mais fácil fazer o Linux ler uma partição Windows do que o Windows ler uma partição Linux, recomendo que você instale primeiro o Thunderbird no Windows, configure todas as suas contas lá e depois use o mesmo Profile no Linux.

Vamos lá.

1º Passo – Instalar o Thunderbird no Windows XP

Não vou perder meu tempo explicando como instalar o Thunderbird nem configurar contas de e-mails no Windows, já que o processo é trivial e se resume à baixar o programa no site <http://www.mozilla.com/thunderbird/> e depois dar um monte de “next”.

2º Passo – Localizar sua pasta de armazenamento

Depois de instalar, configurar, testar, usar e etc seu Thunderbird no Windows, uma pasta com o seu Profile terá sido criada. Essa mesma pasta devemos usar no Linux. Para descobrir onde esta pasta está você deve acessar o menu “Edit” ou “Editar”, “Account Settings” ou “Configurações de Contas”. Na janela que abre, clique em “Local Folders” ou “Pasta Locais” e você verá onde sua pasta de armazenamento está em “Local Directory”.

No meu caso o caminho completo da pasta é:

C:\Documents and Settings\Diego M. Rodrigues\Dados de aplicativos\Thunderbird\Profiles\8umenn6b.default\Mail\Local Folders

O que nos interessa é o endereço do Profile, no meu caso fica então:

C:\Documents and Settings\Diego M. Rodrigues\Dados de aplicativos\Thunderbird\Profiles\8umenn6b.default

Anote esse caminho.

3º Passo – Instalar o Thunderbird no Linux

Estou usando o Fedora Core 5, mas o processo de instalação na maioria das distribuições é bem simples. Normalmente podemos instalar via apt, yum e etc.

Aqui vale uma ressalva importante: no FC5 a versão 1.5.0.5 (que está no repositório oficial) não funciona muito bem com contas do Gmail, por isso eu recomendo a instalação da versão 1.5.0.4 que não apresenta esse problema.

Quem usa o Fedora Core 5, pode encontrar o RPM dessa versão do Thunderbird em:

<http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/2951212/com/thunderbird-1.5.0.4-1.1.fc5.i386.rpm.html>

Usuários de outras distribuições podem encontrar o RPM dessa versão do programa para sua distribuição facilmente na internet.

Eu escolhi o primeiro link da lista para fazer o download:

```
[root@moe ~]# wget ftp://mirror.switch.ch/mirror/aurox/12.0/packages/base/RPMS/thunderbird-1.5.0.4-1.1.fc5.i386.rpm
```

Agora instalando o RPM:

```
[root@moe ~]# rpm -Uvh /home/diego/thunderbird-1.5.0.4-1.1.fc5.i386.rpm
```

4º Passo – Criando um Profile Linux

Agora inicialize o Thunderbird no seu usuário. Você pode fazer isso usando os menus do Gnome, KDE e etc ou rodar direto na linha de comando:

```
[diego@moe ~]$ thunderbird
```

ATENÇÃO: Faça isso com o seu usuário e não como root!

Agora você tem o diretório .thunderbird na sua pasta home.

```
[diego@moe ~]$ ls -la | grep .thunderbird
drwx----- 3 diego diego 4096 Sep 10 08:16 .thunderbird
```

5º Passo – Montando sua partição Windows XP (IMPORTANTE)

Se você possui um Windows XP, a chance do sistema de arquivos ser NTFS é de 99%!

Precisamos montar essa partição para escrita e leitura... o que é possível com o ntfs-3g. Se você não tem nem idéia do que eu estou falando, leia o seguinte material:

http://www.drsoolutions.com.br/exemplos/ntfs_fc5.pdf

Como exemplo, para montar sua partição Windows XP (NTFS) que está em /dev/hda1 no ponto de montagem /mnt/win, use:

```
[root@moe ~]# mkdir /mnt/win
[root@moe ~]# ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/win -o umask=0
```

6º Passo – Compartilhando o Profile

Entre no diretório .thunderbird criado na sua pasta home:

```
[diego@moe ~]$ cd .thunderbird/
```

Agora você precisa do caminho do seu Profile no Windows (você deve ter anotado isso no 2º Passo).

Crie um link simbólico para seu profile aqui dentro da pasta .thunderbird usando:

In -s [sua pasta no windows] profilewindows

No meu caso:

```
[diego@moe .thunderbird]$ In -s /mnt/win/Documents\ and\ Settings\Diego\ M.\ Rodrigues\Dados\ de\ aplicativos\Thunderbird\Profiles\8umenn6b.default\ profilewindows
```

Você deve então conseguir listar a pasta profilewindows, no meu caso:

```
[diego@moe .thunderbird]$ ls profilewindows/
29708489.s      components.ini cookies.txt      extensions-3.cache impab-2.mab impab-8.mab  mailViews.dat
abook.mab      compreg.dat  defaults.ini    extensions-4.cache impab-3.mab impab-9.mab  messagefaces
Calendar      cookies-1.txt downloads.rdf  extensions.cache  impab-4.mab impab.mab    mimeTypes.rdf
cert8.db      cookies-2.txt extensions      extensions.rdf    impab-5.mab key3.db      panacea.dat
chrome      cookies-3.txt extensions-1.cache history.mab      impab-6.mab localstore.rdf persdict.dat  prefs.js
compatibility.ini cookies-4.txt extensions-2.cache impab-1.mab      impab-7.mab Mail      prefs-1.js  secmod.db
[diego@moe .thunderbird]$
```

Agora edite o arquivo profiles.ini e na linha "Path" coloque profilewindows

```
[diego@moe .thunderbird]$ vi profiles.ini
```

```
[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path= profilewindows
<ESC> :wq
```

7º Passo - Usando

Parabéns! Se tudo ocorreu bem basta abrir seu Thunderbird e estará tudo funcionando, suas contas, seus e-mails e etc.

Atualizações desse Tutorial estarão disponíveis em:

http://www.drsoptions.com.br/exemplos/thunderbird_winxp_linux.pdf

Outros tutoriais e artigos podem ser encontrados no site:

<http://www.drsoptions.com.br>